

# MARIO ORLANDO & FIGLI

MARIO ORLANDO & FIGLI S.r.l.  
Cod. Fisc./Part. Iva 00773360870  
Corso Carlo Marx, 96  
95045 - Misterbianco (CT)

Tel. (+39) 095.471188  
Fax (+39) 095.471690  
[www.marioorlando.com](http://www.marioorlando.com)  
[orlando@marioorlando.it](mailto:orlando@marioorlando.it)

**PROT. N.971/25 (REV.02)**

*Spett.*  
**COMUNE DI ASSORO**  
TF.0935 610071 – 333 2699045

Misterbianco (CT), 13/11/2025

c.a. Ing. Angelo COCUZZA

Oggetto: **PREVENTIVO PALCO MODULARE ORLANDO**

A seguito Vs cortese richiesta, Vi rimettiamo la ns migliore offerta per la fornitura di:

**N° 01 PALCO MODULARE ZINCATO** in dimensioni m 10 x 8 (80 m<sup>2</sup>)

**PARAPETTO** su tre lati.

**ALTEZZA REGOLABILE** da min. cm 80 a max. cm 110.

**N. 01 SCALA** completa di corrimano applicabile in qualsiasi parte perimetrale del palco.

**PANNELLO PAVIMENTO** con inserimento ad incasso:

- Legno di Abete KAUFMANN** a 3 strati incrociati, pannello non ignifugo, colore giallo;
- Legno di Betulla TEX** a 19 strati, ignifugo e antisdruciole ambo i lati colore marrone.

**STRUTTURA** ad incastro in tubolare zincato. (**PESO** tot. Kg 2600/3000; **INGOMBRO** m<sup>3</sup> 6,00)

**PORTATA** di 600 kg/m<sup>2</sup>.

**TEMPO DI MONTAGGIO:** N° 2 ore con impiego di n° 2 operai anche non specializzata.

➤ **QUOTAZIONE PALCO m 10 x8 (PANN. ABETE KAUFMANN): € 13.000,00 + IVA 22%**

➤ **QUOTAZIONE PALCO m 10 x8 (PANN. BETULLA TEX): € 16.000,00 + IVA 22%**

Documenti rilasciati in sede di consegna del palco:

- 1) Relazione di calcolo conforme a:
  - D.M. 17/01/2018 (*norme tecniche sulle costruzioni NTC2018*)
  - UNI EN 1991-1-1 EUROCODICI 1 (*azioni sulle strutture*)
  - UNI EN 1993-1-10 EUROCODICI 3 (*Progettazione sulle strutture di acciaio*)
  - UNI EN 1998-1 EUROCODICI 8 (*Progett. delle strutture per la resistenza sismica*)
- 2) Piano di manutenzione palco;
- 3) Certificato di regolare 1° montaggio;
- 4) Dichiarazione di prestazione (DOP) conforme alla **EN1090** (*marcatura CE-requisito obbligatorio*)

# MARIO ORLANDO & FIGLI

MARIO ORLANDO & FIGLI S.r.l.  
Cod. Fisc./Part. Iva 00773360870  
Corso Carlo Marx, 96  
95045 - Misterbianco (CT)

Tel. (+39) 095.471188  
Fax (+39) 095.471690  
[www.marioorlando.com](http://www.marioorlando.com)  
[orlando@marioorlando.it](mailto:orlando@marioorlando.it)

## Condizioni commerciali:

Validità offerta: 30 gg.

Tempi di consegna: 10 gg data ordine.

Trasporto a ns carico.

Assistenza al montaggio a cura di un ns tecnico coadiuvato da Vs personale.

Modalità di pagamento: bonifico bancario.

### 1) Certificati aziendali:

UNI EN ISO 9001

EN 1090-1 Certificato di conformità controllo della produzione di fabbrica

UNI EN 3834-3 Certificato sui processi di saldatura.

In attesa di riscontro, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

*[Handwritten signature of Mario Orlando]*  
MARIO ORLANDO & FIGLI S.r.l.

## CARATTERISTICHE TECNICHE PALCO MODULARE ORLANDO

Il **PALCO MODULARE ORLANDO** è realizzato con struttura ad incastro, di rapido e facile montaggio. Tutti gli elementi del palco sono zincati a caldo (**UNI EN ISO 1461**) e realizzati utilizzando materiali di prima scelta e conformi alle normative vigenti.

- Il modulo base del *Palco modulare Orlando* è di m 2,00 x 2,00 (**portata palco carichi verticali 600 Kg/m<sup>2</sup>**).
- **BASETTE REGOLABILI**: sono realizzate con tubo con ghiera di elevato spessore nel quale viene ricavata la filettatura quadra. Possono coprire un dislivello fino a **cm 30**.
- **PILASTRI PORTANTI**: sono realizzati con tubolare e sui quattro lati dei suddetti pilastri sono ricavate delle asole e dei fori atti a ricevere l'aggancio delle travi portanti.
- **TRAVI PORTANTI**: sono strutture reticolari leggere e facili da montare grazie ai perni che vanno ad incastrarsi nelle asole dei pilastri.
- **PARAPETTI (standard su tre lati)**: sono realizzati con tubo tondo e vengono collegati ai piantoni tramite delle asole e dei perni.
- **PAVIMENTO (a scelta del cliente)**:  
**LEGNO DI ABETE KAUFMANN** a tre strati incrociati dimensioni cm 200x50 spessore mm 27  
**LEGNO DI BETULLA TEX** a 19 strati, ad alta resistenza sugli agenti atmosferici, **ignifughi (Cfl-s1 secondo EN 13501)** ed antisdrucchio ambo i lati. Dimensioni cm 200x50 spessore mm 27  
I suddetti pannelli, grazie alle loro scanalature laterali, vanno ad incastrarsi nella trave "speciale" bloccando così il pannello alla struttura stessa.  
**I pannelli potranno essere utilizzati in entrambi i lati e non occorrerà mettere viti o similari di fissaggio per bloccare i pannelli alla struttura. Pertanto il pannello non subirà alcun danno, conservando così la sua integrità per lungo tempo.**
- **SCALA**: riprogettata per una facilità di trasporto e stoccaggio in magazzino è completa di parapetto e sfrutta un elemento di aggancio funzionale che la rende installabile in qualsiasi modulo della struttura.

*La struttura in acciaio del palco è realizzata in conformità alla norma EN 1090-1 (marcatura CE), essendo l'Azienda conforme al controllo della produzione in fabbrica con certificato n.0546-CPR-22054. Inoltre il processo di saldatura è conforme alla norma UNI EN 3834-3.*

La struttura del PALCO MODULARE ORLANDO ha continuità elettrica: questa consente di facilitare la realizzazione della **messa a terra della struttura**.

